

WYMIANA WKŁADU FILTRUJĄCEGO

1. Rozpakuj jeden wkład filtrujący marki GÖTZE & JENSEN z hermetycznie zamkniętego opakowania.
2. Do napelnionego dzbanka włóż rozpakowany wkład filtrujący i pozostaw go na około 10 minut w pełni zanurzony.



10 min

3. Wylej wodę z dzbanka, a następnie zamontuj lej do instalacji filtra.
4. Zamontuj wkład filtrujący w leju dzbanka.



5. Dwukrotnie przefiltruj wodę, każdorazowo wylewając ją do zlewu.

2x



6. Dzbanek z filtrem jest gotowy do użycia, a woda zdalna do picia.

ZALECANIA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy korzystać tylko ze świeżo przefiltrowanej wody wodociągowej. Po upływie tygodnia przechowywania wkładu bez wody, przed przystąpieniem do eksploatacji należy zamoczyć wkład w wodzie na około 10 minut.

Wydajność wymiennego wkładu filtrującego wynosi do 200 litrów wody wodociągowej i może się zmienić w zależności od jakości wody. Po upływie okresu użytkowania wkład należy wymienić na nowy.

Producent ma prawo do udoskonalenia konstrukcji filtra bez oznaczenia tego w instrukcji obsługi.

EKOLOGICZNA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.