

PF		
<b>S</b>	<b>Falmec Spa</b>	
<b>M</b>	<b>Virgola Evo 90 inox 600 m<sup>3</sup>/h</b>	
<b>AEC</b>	<b>67,4</b>	<b>kWh/a</b>
<b>EEC</b>	<b>B</b>	
<b>FDE</b>	<b>23,2</b>	
<b>FDEC</b>	<b>B</b>	
<b>LE</b>	<b>27,9</b>	
<b>LEC</b>	<b>B</b>	
<b>GFE</b>	<b>80,0</b>	
<b>GFEC</b>	<b>C</b>	
<b>Qmin</b>	<b>240,0</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Qmax</b>	<b>580,0</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Qboost</b>	<b>580,0</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<b>SPEmin</b>	<b>47</b>	<b>dBa</b>
<b>SPEmax</b>	<b>65</b>	<b>dBa</b>
<b>SPEboost</b>	<b>-</b>	<b>dBa</b>
<b>PO</b>	<b>-</b>	<b>W</b>
<b>PS</b>	<b>0,48</b>	<b>W</b>
PI		
<b>F</b>	<b>1.2</b>	
<b>EEl</b>	<b>68,8</b>	
<b>Qbep</b>	<b>360,0</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Pbep</b>	<b>337</b>	<b>Pa</b>
<b>Qboost</b>	<b>580,0</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Wbep</b>	<b>145,0</b>	<b>W</b>
<b>WL</b>	<b>5,30</b>	<b>W</b>
<b>Emiddle</b>	<b>148</b>	<b>lex</b>
<b>Lwa-SPEmax</b>	<b>65</b>	<b>dBa</b>

**PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014** S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.